



FEEDBACK

MAIN PARTS

|                                  |      |                       |                        |
|----------------------------------|------|-----------------------|------------------------|
| Current/phase: A                 | 5.0  | Step angle            | 1.8°                   |
| DC Resistance: $\Omega \pm 10\%$ | 0.43 | Position accuracy     | 1.8°±0.09°             |
| Inductance/phase: mH ±20%        | 2    | Number of phase       | 2                      |
| Holding torque: N.m              | 3.0  | Dielectric strength   | 500VDC                 |
| Inertia: g·cm <sup>2</sup>       | 680  | Insulation resistance | 100MΩm(500VDC)         |
| Weight: Kg                       | 1.6  | Radial play           | Max 0.025mm(Lead 45kg) |
|                                  |      | Axial play            | Max 0.075mm(Lead 92kg) |

|      |     |      |   |
|------|-----|------|---|
| 比例   | 1:1 | 日期   |   |
| 视图方向 |     | 产品名称 | 一体步进马达  |
| 审核   |     | 产品系列 |   |
|      |     | 绘图   |   |
| 产品型号 |     | 公司名称 | 深圳市杰美康机电有限公司  |
| 公司名称 |     | 公司地址 | Shenzhen Just Motion Control<br>Electromechanics Co., LTD |
| 产品网址 |     | 公司网址 | www.jmc-motion.com  |

